

ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 21851

Технические характеристики

Описание	21851 это двусторонняя монтажная лента из пенополиэтилена, которая специально разработана для долговременного скрепления деталей с хорошей способностью выдерживать нагрузку.	
Адгезив	<ul style="list-style-type: none">- Модифицированный сшитый акриловый клей- Склеивается при надавливании и обеспечивает прочное сцепление- Отличные показатели функции сдвига	
Крепёжный материал	<ul style="list-style-type: none">- 1,1 мм вспененный полиэтилен- Плотность: 100 кг/м³- Белый цвет	
Подложка	<ul style="list-style-type: none">- Полиэтилен низкой плотности- Легко расцепляется- Красный цвет	
Практическое применение	<ul style="list-style-type: none">- Монтаж зеркала- Эмблема и монтажный значок- Знаки и обшивка- Внутреннее и наружное применение	
Технические данные	Адгезионная прочность Динамический сдвиг Пределы эксплуатационной температуры Стойкость к воздействию растворителей Влагонепроницаемость	24,5 Н/25 мм 6,6 кгс/см² от -20°C до +120°C Хорошая Хорошая
Порядок применения	Температура: от +15°C и до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь максимальной величины адгезии. Указанная величина адгезии будет достигнута только после окончания связующего периода через 24ч при температуре +23°C	
Сроки и условия хранения	В сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре от + 10° до + 30° С. Срок годности при таких условиях хранения будет, как минимум, один год.	

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведённые значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости о сферы применения.

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com
OTO_05022014 Версия 03

